

1 Wasserfilter für Kaffeemaschinen / Vending

Kompakte Teilentsalzung als Einwegsystem, mit High-Efficiency-Technology (HET) und 5-fach Filtration, für höchste Effizienz und Sicherheit. Horizontal und vertikal einsetzbar. 100% Filtration des Bypass-Wassers.

Technische Daten:

Kapazität bei 10°KH	:	(l)	7.000
Max. Betriebsdruck	:	(bar)	8
Wassereingangstemperatur	:	(°C)	4 - 30
Durchfluss bei $\Delta p=0,6\text{bar}$:	(l/h)	180
Höhe:	:	(mm)	574
Durchmesser	:	(mm)	185

Fabrikat: BWT water+more GmbH
Type: BWT bestmax Premium 2XL
Bestell Nr.: 812119

2 Anschlussset für Wasserfilter

Anschlussset zur Installation des Wasserfilters an Maschinen mit Anschlussnennweiten von 3/8" oder 3/4".

Bestehend aus:

- 1x BWT besthead FLEX (Filterkopf)
- 1x Anschlussschlauch mit FLEX Bogen und Absperrhahn, 1500mm, DN 8, 3/8" x 3/8"
- 1x Anschluss FLEX x AG 3/8" gerade
- 1x Anschluss FLEX x AG 3/8" Bogen
- 1x Reduzierung IG 3/4" x AG 3/8" (Kunststoff)
- 1x Montage Sicherheitssiegel Aufkleber

Fabrikat: BWT water+more GmbH
Type: BWT Anschluss-Set besthead FLEX 1
Bestell Nr.: 812459