

1 Enthärtungsanlage für Spülmaschinen

Schützt die Maschine vor Verkalkung. Vollautomatisch zu bedienen mit mehr Leistung und weniger Salzverbrauch durch proportionale Besatzung. Drehventil für höhere Betriebssicherheit und Simplex-Weichwasseranlage in kompakten Design.
Ohne DVGW Prüfung.

Technische Daten:

Nenndurchfluss nach EN 14743	:	(l/h)	1.440
Nennkapazität nach EN 14743	:	(m ³ x°dh)	26
Betriebsdruck (min./max.)	:	(bar)	1,0/8,0
Wasser-/ Umgebungstemperatur (max.)	:	(°C)	5/40
Abmessungen: Breite, Tiefe, Höhe	:	(mm)	270x480x532
Gewicht	:	(kg)	40
Elektr. Leistungsaufnahme (Betrieb/Standby):	:	(W)	15
Salzverbrauch pro Regeneration	:	(kg)	1,5

Fabrikat: BWT water+more GmbH
Type: BWT bestsoft 11
Bestell Nr.: 820001

2 Optional erhältlich: Montage-Kit BWT bestsoft 11

Fabrikat: BWT water+more GmbH
Type: Montage-Kit BWT bestsoft 11
Bestell Nr.: 823004

For You and Planet Blue.